

株式会社 落雷抑制システムズ 横浜市西区みなとみらい 2-2-1 横浜ランドマークタワー 4406

## PDCE避雷針をお使いいただく前に(お客様用)確認書

PDCE避雷針は、実験室での効果は確認されている他、お使いいただいている多くのお客様から御満足をいただいています。しかしながら、天候については人知の及ばない部分もあり、PDCE の効果については常に 100%の効果を保証できるものではありません。また、取り付けの状況は経時変化することもあり、落雷により損傷を受けることもあり得ます。PDCE により直撃雷に起因する障害は防げても、誘導雷による障害は防ぐことができません。PDCE と共に内部雷による障害を防ぐ保安器、耐雷トランスなども必要です。また、PDCE による保護域も必ずしも 100%安全とは言い切れません。雷雨に於いて PDCE の保護域の外で落雷すれば、その電流は地面を伝わり、PDCE 保護域内でも被害が及ぶ場合もあり得ます。雷雨の場合に PDCE 保護域に留まることは 100%の安全策ではないことをご留意ください。

- 1) 購入後、本書面の日付から 10 年以内に落雷により損傷【注:1】を受けた場合には、新品と交換させていただきます。【取替や設置のための費用は含みません】
- 2) 毎年、定期点検が必要です。外観の検査、必要な場合には導通の検査を行いますが、定期補充の部品はありません。

【注:1】損傷とは、PDCE避雷針の上下電極を機械的に安全に保持する事が困難になった状態を示し、経年変化によりPDCE避雷針の表面の色の変化、汚れ、放電による放電痕については、PDCE避雷針の機能に影響は無く、これらは損傷ではありません。

PDCE避雷針をお使いいただく前に以上の点について御理解を賜りたく宜しくお願い申し上げます。

上記、PDCE避雷針についての説明を受けました。

		日時:	西暦	年	月	日
お客様	住所					
	社名					
	部門名					
	<b>丘</b> 夕					